

発泡スチロール フロート

高い浮力と優れた耐久性で、
養殖・保留設備を支える信頼のフロート。



規格品
φ600mm
×
1,050mm



製品重量(参考)
約 4 kg



浮力(参考)
約 300kgf

製品の特長



高い浮力性能
発泡スチロールを使用し、安定した浮力を長期間保持します。



耐衝撃性に優れたPEカバー
厚みのあるポリエチレンカバーが、衝撃や摩耗から芯材を保護し、耐久性を向上させます。



紫外線・海水に強い
耐候性・耐海水性に優れた素材を採用し、過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。



軽量で扱いやすい
軽量設計のため、運搬・設置作業の負担を軽減します。



メンテナンス・交換が容易
シンプルな構造で、点検・清掃・交換が容易に行えます。

製品仕様 (規格品)

外 径	φ 600mm
全 長	1,050mm
芯 材	発泡スチロール
外 装	ポリエチレンカバー
カバー色	オレンジ／黒
製品重量(参考)	約4kg
浮 力(参考)	約300kgf
用 途	養殖施設・浮桟橋・港湾設備・ 防舷材・真珠養殖・さめよけネット・ ダムのごみ避け・ため池のごみ避け・ 港湾工事時の汚濁防止用 など

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

規格品 (カバーの色は2色からお選びいただけます)



オレンジ



黒

別注にてカバー材質・色変更対応可能

カバーの材質・色については、別注にて対応可能です。お気軽にご相談ください。




主な用途 (イラスト)



魚類養殖

生簀・いけすの浮体として安定した浮力を提供します。



真珠養殖

真珠養殖の浮体として、長期間の使用が可能です。



防舷材

船舶や桟橋の防舷材として、衝撃をやわらげます。



浮桟橋

浮桟橋の浮体として、安全な歩行空間を確保します。




ダム・ため池のごみ避け

ダムやため池のごみや流木を効果的にブロックします。



さめよけネット (海水浴場沖)

海水浴場の沖側にネットを設置し、サメの侵入を防ぎ、安全な海水浴をサポートします。



港湾工事時の汚濁防止用

港湾工事時のオイルフェンスや濁り防止の浮体として使用できます。



港湾設備

港湾施設の浮体として、各種設備をサポートします。

芯材について (発泡スチロール)

発泡スチロールを使用し、吸水性が低く、長期間にわたり安定した浮力を維持します。



使用上の注意

- ・強い衝撃や鋭利なものでの突き刺しは避けてください。
- ・保管時や冬の積み付けは、過度に行ってください。
- ・定期的に点検を行い、破損がないかご確認ください。



商品のお問い合わせ先

松山営業所

TEL 089-966-2077

FAX 089-960-6030